

Шкаф кухонный ШДК-С

1. Техническое описание:

Шкаф кухонный с раздвижными дверями поставляется в разобранном виде, в транспортной упаковке.

Шкаф предназначен для хранения пищевых и непищевых изделий.

Данный шкаф применяется на предприятиях общественного питания. Предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной вентиляцией.

Внутри шкафа предусмотрены пять уровней хранения (дно + 4 полки). Отверстия для вентиляции. Изготовлен из оцинкованной стали: стойки – уголок 40x40 мм, толщиной 1,5 мм, корпус и двери – толщиной 0,7 мм, усиление полки (ребро жесткости) – толщиной 0,7 мм.

Реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2. Технические характеристики:

Модель	Размер (ДхШхВ), мм	Размер упаковки (ДхШхВ), мм	Вес брутто, кг	Объём упаковки, м куб
ШДК-С 900/600/1800	900/600/1800	910/610/1810	72	0,94
ШДК-С 1000/600/1800	1000/600/1800	1010/610/1810	77,5	1,12
ШДК-С 1200/600/1800	1200/600/1800	1210/600/1810	87,9	1,34
ШДК-С 1500/600/1800	1500/600/1800	1510/600/1810	116,00	1,67

Габаритные размеры шкафов могут согласовываться с заказчиком согласно техническому заданию для конкретного производства.

Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку - до 80 кг.

3. Требования по технике безопасности:

Внимание! Запрещается нагружать шкаф грузом, превышающим указанный.

4. Подготовка к работе:

- распаковать детали шкафа;
- провести сборку составных частей согласно инструкции;
- вскрыть пакет с регулируемыми опорами M10;
- вкрутить опорные ножки, отрегулировать горизонтальность установки шкафа с помощью вкручивания/выкручивания ножек;

- после сборки шкафа необходимо снять защитную плёнку, провести санитарную обработку с помощью средств очистки.

5. Правила эксплуатации:

- ежедневно проводить очистку поверхностей полок, излишки влаги необходимо удалить бумажными или тканевыми полотенцами. Чистку остальных поверхностей шкафа проводить 1-2 раза в неделю, используя средства очистки, не содержащие хлор

6. Гарантийные обязательства

6.1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

6.2. Гарантии не распространяются в случае выхода из строя изделия по вине потребителя, в результате несоблюдения требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

6.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения изделия только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений.

Пожалуйста, выполняйте нижеследующие рекомендации для сохранения гарантии на приобретаемое оборудование:

• избегайте падения различных предметов на поверхность изделия во избежание его повреждения;

Общие рекомендации по уходу за изделиями из нержавеющей стали:

- для предотвращения коррозии металла в местах сварки, швы и прилегающие части обрабатываются методом пассивации. Данный метод подразумевает использование растворов окислителей, которые при взаимодействии с металлом образуют на его поверхности оксидную плёнку, таким образом, допускается ее проявление в виде белого налета, это не влияет на прочностные характеристики изделия и устраняется путем обработки обычным мыльным раствором;
- средства по уходу за нержавеющей сталью обладают полирующим эффектом и при применении могут вызвать изменение фактуры и цвета в месте применения.
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделием;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения и известковые отложения;
- избегайте непосредственного длительного контакта деталей из оцинкованной стали с предметами и изделиями с проявляющейся коррозией.

7. Комплект поставки:

№	Наименование детали	Кол-во (шт)
1.	Паспорт и схема сборки	1
2.	Комплект крепежа М6 (болт, шайба, шайба граверная, гайка)- 46 шт.	1
3.	Крышка	1
4.	Дно	1
5.	Стенка боковая	2
6.	Стенка задняя	2
7.	Полка	4
8.	Дверь	2
9.	Направляющая	1
10.	ОпораМ10	4
11.	Упаковка	1
12.	Схема сборки	1

8. Сведения о приемке:

Продукция выпускается по ТУ 31.09.11-001-14705112-2020, соответствует требованиям ГОСТ 16.371-93 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____ Смена _____

С предложениями и по вопросам сотрудничества обращаться в адрес производителя:



ООО «Завод пищевого машиностроения»
656011, Россия, Алтайский край,
г. Барнаул, пр-т Калинина, 15в, офис 110
8(3852)72-18-90
www.bzpm.ru
info@bzpm.ru



Шкаф кухонный

ЩДК-С - / /



г. Барнаул